

TCL U MATCH sorozat



TÍPUS		TCC-18CHRH/DV	TCC-24CHRH/DV (02)
Hűtőteljesítmény	kW	0,6 / 5,3 / 5,6	2,2 / 7,0 / 7,5
Fűtőteljesítmény	kW	0,8 / 5,8 / 6,1	2,3 / 7,9 / 8,4
Hatékonysági mutató SEER/SCOP	W/W	6,3 / 4,0	6,2 / 4,0
Energia osztály, hűtés/fűtés		A++/A+	A++/A+
Tápfeszültség	Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50
Párátlanítás	liter/h	1,5	2
Betáp		kültéri egység	kültéri egység
BELTÉRI EGYSÉG			
Áramfelvétel, hűtés/fűtés	A	0,5 / 0,5	0,8 / 0,8
Légszállítás (hűtés / fűtés)	m3/óra	1150/1220	1400/1500
Hangteljesítmény szint	dB(A)	55/52/49/46/44	59/56/52/49/47
Hangnyomás szint	dB(A)	45/42/39/36/34	49/46/42/39/37
Befoglaló méretek (hosszxszélmag)	mm	840x840x245	840x840x245
Tömeg	kg	23	24
Beépítő keret befoglaló méretek (hosszxszélmag)	mm	950x950x45	950x950x45
Tömeg	kg	6	6
KÜLTÉRI EGYSÉG			
Áramfelvétel, hűtés/fűtés	A	7,5 / 7,1	10,2 / 8,5
Légszállítás	m3/óra	2650	3500
Hangnyomás szint	dB(A)	52	54
Befoglaló méretek (szélmagxmély)	mm	780x605x307	845x700x342
Tömeg	kg	30	40
Lábtávolság / egy lábon levő furattávolság	mm	516 / 321	574 / 358
Hűtőközeg/alaptöltet	kg	R32 / 0,95	R32 / 1,35
Max. megengedett csőhossz	m	30	30
Max. megengedett szintkülönbség	m	15	15
Cső átmérő, folyadék/gáz	mm	6,35/9,52	12,7/9,52
Üzemi tartomány, hűtés/fűtés	°C	-15 - 50 / -20 - 24	-15 - 50 / -20 - 24

Termékfunkciók

- ✓ Turbó üzemmód
- ✓ Intelligens leolvasztás
- ✓ Anti cold air
- ✓ Néma üzemmód
- ✓ I feel funkció
- ✓ Fűtés -20°C-os külső hőmérsékletig
- ✓ Párátlanító funkció
- ✓ Auto üzemmód
- ✓ Kijelző ki- és bekapcsolása
- ✓ Smart Airflow
- ✓ Erőteljes hűtés és fűtés
- ✓ Független irányú automatikus légterelés
- ✓ Rozsdamentes
- ✓ Széles feszültségtartományú indítás
- ✓ Gyerekzár
- ✓ Hűtés 60°C-os külső hőmérséklet esetén
- ✓ Beépített hűtőközeg-szivárgás érzékelő
- ✓ Automatikus újraindulás
- ✓ Öndiagnosztika
- ✓ Távirányító háttérvilágítással
- ✓ Légterelő lamella pozíciójának tárolása
- ✓ Könnyen tisztítható szűrő
- ✓ Blue fin
- ✓ Friss levegő befűvása lehetősége
- ✓ Okos vezérlés
- ✓ Infra távirányító
- ✓ Vezetékes távirányító
- ✓ Éjszakai üzemmód
- ✓ ECO Üzemmód
- ✓ Időzítő
- ✓ Beépített cseppvíz szivattyú

A képek illusztrációk. A nyomdai és szerkesztési hibákért nem vállalunk felelősséget! Az itt megadott adatok tájékoztató jellegűek, a tényleges értékek a készülék dokumentációjában találhatóak.

4 irányú légterelés	A légterelő lamellák 4 irányú (függőleges és vízszintes) állítási lehetőségének köszönhetően a helyiség hűtése és a légbefúvás egyenletes a beltéri egység helyétől függetlenül, így a komfortérzet jelentősen megnő.
8°C-os temperálás	Téli időszakban fagyvédelmi temperálásra is alkalmas a berendezés azáltal, hogy ebben az üzemmódban 8°C-os hőmérsékletet tud biztosítani jelentős energiamegtakarítás mellett.
Anti cold air	Fűtés üzemmódban a beltéri ventilátor sebességét az elpárologtató hőmérséklete határozza meg. Csak akkor kezd el működni a ventilátor, ha a hőmérséklet elég meleg, ezzel is megakadályozva a hideg levegő beáramlását a készülék bekapcsolásakor vagy leolvasztás után.
Auto üzemmód	AUTO üzemmódban a készülék a szobahőmérséklet szerinti beállításokkal működik.
Automatikus újraindulás	A légkondicionáló működés közben eltárolja az üzemi adatokat és beállításokat. Egy esetleges áramkimaradás esetén az Auto Restart funkció segítségével, a berendezés a leállás előtti üzemmódban működik tovább az áramszolgáltatás visszaállásakor.
Beépített cseppvíz szivattyú	A beépített cseppvíz szivattyú akár 1200 mm-re képes felemelni a cseppvizet, ami kényelmessé teszi mind a telepítést, mind a használatot.
Beépített hűtőközeg-szivárgás érzékelő	A berendezés, a beprogramozott öndiagnosztika funkció segítségével érzékeli, ha a hűtőközeg töltet kevés a biztonságos üzemeléshez, és erről a felhasználót hibakód kijelzéssel tájékoztatja.
Blue fin	A hőcserélő Blue fin bevonata meggátolja a gombák és baktériumok megtapadását.
ECO Üzemmód	A magas hatékonyságon és energiatakarékosságon felül a klímaberendezés rendelkezik egy külön ECO (energiatakarékos) üzemmóddal, ami tovább fokozza a komfortérzetet és az egészséges környezeti hatást.
Egészséges levegő szűrő	A TCL berendezések különféle légszűrő megoldásokat kínálnak a beltéri levegő minőségének emelésére, melyek csökkentik a helyiségben lévő baktériumok, részecskék, szagok és por által okozott szennyeződést.
Éjszakai üzemmód	Az éjszakai üzemmód biztosítja a pihentető alváshoz szükséges kellemes környezetet alacsony zajszint mellett a levegő túlhűtésének, vagy túlfűtésének elkerülésével.
Erőteljes hűtés és fűtés	A csúcstechnológiás motorok és kompresszor alkalmazásával a TCL klímaberendezés már egészen rövid idő alatt képes biztosítani a hűs (vagy meleg) levegő élvezetét.
Friss levegő befúvás	Speciális szabadalmaztatott kialakításának köszönhetően a berendezés képes akár 60 m3 friss levegőt bejuttatni a helyiségbe óránként, melyet a beállított üzemmód szerint hűt vagy fűt.
Fűtés -20°C-os külső hőmérsékletig	Legyen kint akár -20°C, a TCL készülékek még akkor is felmelegítik otthonát.
Generátor üzemmód	Egy gomb megnyomásával a távirányítón akár generátorról is üzemeltethető a berendezés.
Gold fin	A Gold fin bevonattal ellátott készülék tartósabb és jobb a hűtési hatékonysága. Ez a bevonat biztosítja az egységek tartósságát és működését bármilyen zord környezetben.
Gyerekszár	Gombkombináció használatával lezárhatjuk, illetve feloldhatjuk a távirányító gombjait be- és kikapcsolt állapotban egyaránt.
Hűtés -15°C-os külső hőmérsékletig	A TCL készülékek még akár -15°C külső hőmérséklet esetén is képesek hűteni.
Hűtés 60°C-os külső hőmérséklet esetén	Névleges teljesítményének 100%-át képes leadni +50°C-os külső hőmérséklet esetén is, de működési tartományának felső határa +60°C!
I feel funkció	A távirányítóba beépített érzékelő segítségével mindig a nekünk leginkább megfelelő lesz a hőérzet. Helyezzük a távirányítót a helyiségen belül oda, ahol a legtöbbet tartózkodunk.
Időzítő	24 / 12 óras ki-be kapcsolás időzítő.
Intelligens leolvasztás	Fűtési üzemmódban, alacsony külső hőmérséklet esetén az automata leolvasztás funkció bekapcsol a kültéri egység jégmentesítése és az optimális teljesítmény fenntartása végett. A leolvasztási ciklus végeztével pedig automatikusan visszaáll fűtési üzemmódba.
Kijelző ki- és bekapcsolása	A távirányítón egy gomb megnyomásával ki- és bekapcsolhatjuk a kijelzőt.
Könnyen tisztítható szűrő	A könnyen kivehető és tisztítható szűrőknek köszönhetően folyamatosan biztosított az egészséges környezet.
Lágy fuvallat	A berendezés légterelő lamelláin található 1.400 mikro méretű lyukon keresztül erőteljes légmozgás nélkül képes a készülék lehűteni a helyiséget ezzel is kellemes környezetet teremtvé.
Légterelő lamella pozíciójának tárolása	A készülék újraindítása esetén a légterelő lamella automatikusan beáll a korábban beállított pozícióba.
Néma üzemmód	A néma üzemmód segítségével a klíma szinte hangtalanul hűt vagy fűt.
Okos vezérlés	A készülék a TCL Home applikáció segítségével bármely okos eszközzel vagy akár hanggal is vezérelhető és okosotthonba is kapcsolható (Google Alexa). Nem csak az alapfunkciókat állíthatjuk ezen keresztül, hanem még a bejuttatott friss levegő mennyiségét is látjuk.
Öndiagnosztika	Ennek a funkciónak köszönhetően a berendezés elektronikája folyamatosan ellenőrzi a készülék egységeinek állapotát és esetleges rendellenesség esetén hibakód kijelzéssel hívja fel a figyelmet a problémára.
Öntisztítás	Az automatikus öntisztító funkció segítségével a klímakészülék belső felülete kiszárítható, így nem tud rajta megtelepedni a penészgomba.
Párátlanító funkció	Az önálló párátlanító üzemmóddal akár még a nedves ruhák is megszáradhatnak, amikor az időjárás párassá válik, így nem szükséges aggódni a nedvesség miatt.
Rejtett kijelző	Felhasználóbarát, formatervezett és igény szerint ki-be kapcsolható LED kijelző
Rozsdamentes	A berendezés elemei olyan alapanyagból készültek, mely ellenáll a rozsdának.
Smart Airflow	Hűtés üzemmódban a légterelés felfelé, fűtés üzemmódban lefelé irányul a funkció bekapcsolásával.
Széles feszültség-tartományú indítás	Az ingadozó feszültség sem jelent problémát a készülék indításánál.
Szűrőtisztítási emlékeztető	A beltéri egységen vagy az okoseszközön megjelenő ikon emlékeztet a szűrőtisztítás lefuttatásának szükségességére.
Távirányító háttérvilágítással	A kijelző háttérvilágításának köszönhetően sötétben is egyszerűen vezérelhető a készülék.
Turbó üzemmód	A berendezés 30 mp alatt képes lehűteni a helyiséget 18°C-ra vagy 1 perc alatt felmelegíti 40°C-ra, ha arra van szükség.